

Ausstattungsübersicht Toxy 2012 – Serienausstattung

	Toxy-CL Komfort-Klassiker	Toxy-CR Touren-Softie.	Toxy-LT Universal-Genie.	Toxy Flite Überall-Dabei..	Toxy-TT Sportsfreund.	Toxy-ZR Rauschmittel.	Optionen (s. Preisliste)
Rahmen	Aluminium-Rahmen, mehrfach pulverbeschichtet, universell einstellbar von ca. 1,65-2,10 m Körpergröße (Flite 1,55-2,05). 10 Jahre Garantie.						Rahmengröße "xs" ab ca. 1,45 m
Bereifung	Schwalbe „Marathon“ 40-406 (reflex)				Schwalbe "Durano" 28-406 (ca. 190g; 8,5 bar)		„Marathon plus“ 35-406 (reflex) „Marathon Supreme“ 42-406
Bremsen	V-Brake, pulverbeschichtet				VR & HR: Magura , Hydraulik Scheibenbremse		Magura Hydraulik („HS 33“) Magura Hydr. Scheibenbr.
Federbein	Aluminium-Federelement, 150mm, einstellbar mit hydraulischer Dämpfung (Modell TT: CNC-Aluminium Luftfeder-Element, 125mm, einstellbar; ca. 180g)						Tuning-Federn, Luftfeder-Element
Gabel	Federgabel, stufenlos einstellbar; incl. Scheibenbrems-Option Federweg ca. 50mm (Modell CR: ca. 60mm)					Toxy ZR CrMo/Niro- Antriebsgabel	Toxy „Lite-w8“ Federgabel Öldämpfung mit Lock-Out.
Felgen	20" (406) Alu-Hohlkammer-Hochprofil, mit Niro-Speichen						Toxy „Lite-w8“ System-Laufräder
Kassette	9-fach Cassette 11-32Z						
Kette	SRAM mit lösbaren Verschlussgliedern „Power-Link“						
Kurbelsatz	Aluminium, 170mm Kurbellänge; Kettenblätter austauschbar, Lochkreis: 130mm.						Kurbellänge „xs“ (155mm)
Kettenblatt	Aluminium 52Z. mit Aluminium-Kettenschutz bzw. 52/42/30 Z.,					Aluminium, 60Z	Kettenblatt 70 bzw. 80Z.
Lenkung	Alu, Hornposition Vielfältig neig- und einstellbar	Alu, Hornposition, Unterrohrmontage		Faltbarer Alu-Hochlenker	Alu, Hornposition Unterrohrmontage	ZR-Hochlenker, Aluminium	Winkelverstellbarer Vorbau Faltbarer Lenkerbügel Aluminium-Hochlenker VR: SON Delux Nabendynamo
Naben	Aluminium-Naben, industriegelagert & gedichtet bzw. entsprechend jeweiliger Getriebe-nabe Incl. 6-Loch Scheibenbremsflansch nach Int. Standard zur problemlosen Nachrüstung einer Scheibenbremse.						
Pedale	ATB, Aluminium, gedichtet				ohne		Systempedal: Renn- od. „2-in-1“
Schalter	Drehgriff-Schalter SRAM „HalfPipe“ mit verlängertem Drehteil						Lenkerend-Schalthebel, 9-fach
Schaltung	Shimano Deore				Shimano XT / Deore	Shimano 105 / Deore	Rohloff Speedhub Nabe 14Gg. SRAM Dual-Drive Nabe 27Gg.
Schw.'lager	Schwingenlager: Norm-Industriekugellager, mehrfach gedichtet, wartungsfrei						
Sitz	GFK-Ergo-Schalensitz in gewünschter Größe S/M/L/XL; in Neigung, Höhe u. Position einstellbar Aluminium Universal-Sitzaufnahmen						Komfortabler Bespannsitz Komfort-Sitzauflagen & Kopfstützen Carbon-Race Schalensitz
Steuersatz	Nadel-/ Kugellager, 3-fach gedichtet "YST"						
Tretlager	Patronenlager mit Industrielagern, wartungsfrei						
Sonstiges	Hochwertige Verschraubungen und Verbindungselemente aus Aluminium bzw. Edelstahl				Incl. Seitenstütze, einstellbar sowie Aluminium ATB-Pedale. Ohne StVZO-Zubehör		Verkleidungs-Systeme, Gepäckträger-Systeme uva. Beleuchtungsanlagen SON / b&m
					Ohne StVZO-Zubehör.		Ausstattungsänderungen vorbehalten.

Technische Daten

	Toxy-CL Komfort-Klassiker	Toxy-CR Touren-Softie.	Toxy-LT Universal-Genie.	Toxy Flite Überall-Dabei..	Toxy-TT Sportsfreund.	Toxy-ZR Rauschmittel.	Bemerkung
Radgröße VR & HR	20" (406)	20" (406)	20" (406)	20" (406)	20" (406)	20" (406)	...praktisch, leicht & kompakt
Radstand	95 cm	100 cm	97 cm	100 cm	100 cm	110 cm	... mit kleinem Wendekreis
Gesamtlänge	170-200 cm	170-200 cm	170-200 cm	155-185 cm	170-200 cm	180-200 cm	...kürzer als viele Reiseräder
Gesamtbreite	65 cm	65 cm	65 cm	45-60 cm	65 cm	62 cm	...ohne Lenkerelement nur 30cm
Gesamthöhe	100-115 cm	95-105 cm	90-100 cm	105-120 cm	80-100 cm	65-75 cm	...je nach Sitzvariante
Höhe o. Sitz	80 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	70 cm	...rollt (!) in jeden Van
Transportmaße°	150x75x30 cm	150x75x30 cm	150x70x30 cm	150x75x25 cm	150x70x30 cm	160x70x30 cm	...einzigerartig kompakt.
Transportmaße, Faltversion	---	---	90x80x40 cm	80x80x40 cm	---	110x70x25 cm ⁹	...überall dabei.
Sitzhöhe (einstellbar)	55-65 cm	53-63 cm	50-60 cm	55-65 cm	42-52 cm	17-25 cm	...je nach Sitzvariante
Sitzneigung (einstellbar)	35°-49°	33°-47°	33°-47°	40°-55°	27°-41°	27°-45°	... je nach Sitzvariante
Tretlagerhöhe	70 cm	70 cm	65 cm	62 cm	70 cm	50 cm	„Überhöhung“ s. Sitzhöhe
Radgewicht	ab 14,5 kg	ab 14,7 kg	ab 14,5 kg	Ab 14,9 kg	ab 12,7 kg	ab 10,7 kg	...mit lite-w8 Optionen
Rahmengewicht	3,7 kg	3,9 kg	3,7 kg	3,6 kg	3,3 kg	3,7 kg*	... spricht für sich...
HR-Federung	85 mm	bis 135 mm	85 mm	85 mm	65 mm	80 mm	(Gesamt-Federweg HR)
VR-Federung	52 mm	60 mm	45 mm	50 mm	45 mm	---	(Gesamt-Federweg VR)
Für Körpergrößen	1,65-2,10 m	1,65-2,10 m	1,65-2,10 m	1,55-2,05 m	1,65-2,10 m	1,65-2,10 m	mit teleskopischer Einstellung
Rahmengröße xs	---	1,55-1,80 m	1,45-1,80 m	---	1,45-1,80 m	---	... perfekt für „Kürzere“
Max. Gewicht (Gepäck)	150 (50) kg	150 (50) kg	150 (50) kg	150 (50) kg	150 (50) kg	125 (20) kg	Träger & Lowrider je 25kg
Max. Gewicht, Faltversion	---	---	125 (50) kg	125 (50) kg	---	125 (20) kg	Gepäcklasten in Klammern.
Max. Anhängelast	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg	---	Für Faltrahmen nicht zulässig.

Ca.-Angaben; variieren unter anderem je nach individuellen Einstellmaßen, Zubehör- und Ausstattungsoptionen. *Rahmengewicht incl. Antriebsgabel und Lagerschalen.
 °Transportmaße: ohne Sitz, Lenker & Tretlagerrohr. Faltmaße: ohne Sitz & Pedale.