

- nachhaltig
- gemeinsam
- sympathisch



Das Trimobil als Kamera-Fahrzeug.

### Die ersten Trimobil-Prototypen

sind bereits mit vielfältigsten Ausstattungsoptionen im Einsatz.

**Fertigungsbeginn der Serienfahrzeuge** ist Oktober 2011. Bestellen Sie Ihr neues Trimobil ab sofort und Sie erhalten es ab März 2012 pünktlich zum Start in den Frühling!

**Genug Zeit**, nach der Bestellung Ihre persönliche Fahrgemeinschaft zusammenzustellen:

**Ganz gleich**, ob Sie privat als Familie oder gewerblich mit Kurgästen, Eistruhe oder Werkzeugkiste unterwegs sind. Und auch für Industrie, kommunale Dienste, Reha-Einrichtungen, Tourismus und PR-Agenturen haben wir die passenden Konzepte und Optionen im Programm.

**Das modulare Trimobil** macht alles mit und ist dabei absolut flexibel einsetzbar: Durch unterschiedlichste, individuelle Lösungen bildet es die solide Basis zum Transport Ihrer Ideen.

**Setzen Sie Zeichen** und nutzen Sie den einzigartigen Sympathie- und Aufmerksamkeitswert des Trimobil universell für Ihre Außendarstellung. So transportieren Sie neben großen und kleinen Fahrgästen sowie Waren aller Art gleichzeitig Ihr positives Image.

**Toxy Liegerad GmbH**, Steinstr. 5, D - 25364 Hörnerkirchen  
 ☎ 04127 / 922-83 📠 -84 Info, web & shop: www.trimobil.net



Bitte ausfüllen bzw. gewünschte Artikel umseitig ankreuzen und einsenden (oder einfach faxen: 04127/92284):



**Toxy Liegerad GmbH**  
**- Trimobil -**  
**Steinstraße 5**  
**D - 25364 Hörnerkirchen**

**Hiermit bestelle ich die umseitig vermerkten Artikel zur**

Abholung mit Barzahlung Preis in € \_\_\_\_\_

Lieferung an meine Adresse Anzahlung: \_\_\_\_\_

Vorkasse (  Überweisung /  LEV): **Bank:** \_\_\_\_\_

**Konto:** \_\_\_\_\_ **BLZ** \_\_\_\_\_

**Körpergröße (Fahrer):** \_\_\_\_\_ cm (ggf. Passgier): \_\_\_\_\_ cm

**Fahrweise:**  häufig mit 0 / 1  2 Passagier(en)  
 häufig mit Beladung über 100kg

(Angaben zur Auswahl von Sitzgröße und Voreinstellung der Komponenten)

**Meine Anschrift:** (Bitte auch Lieferanschrift angeben, falls abweichend)

\_\_\_\_\_  
 (Name bzw. Firma)

\_\_\_\_\_  
 (Str.)

\_\_\_\_\_  
 (Ort) (Datum) (Unterschrift)

\_\_\_\_\_  
 (e-mail) (Tel.)

### Serienausstattung Trimobil

Hauptrahmen	Stahl/Edelstahl, verstärkt; pulverbeschichtet in Standardfarbe weiß, rot, oder schwarz	Optionen (s. Preisliste)	Alle Sonderfarben nach RAL
Vorderrahmen	Aluminium, verstärkt; schwarz pulverbeschichtet Universell einstellbar von ca. 1,55m bis 2,05m Körpergröße		
Gabel	Antriebsgabel Stahl/CrMo 1 1/8"; schwarz pulverbeschichtet		
Beleuchtung	„Busch & Müller“ Diodenbeleuchtung, StVO-gerecht und als Tagfahrlicht empfohlen		SON Nabendynamo mit "Edelux"
Bereifung	Schwalbe „Marathon plus“ 47-406 (reflex)		„Marathon Winter“ 42-406 Spike
Bremsen	Hinterachse: 2x hydraulische Scheibenbremse „Magura“ mit 203mm Bremsscheiben Vorderrad: Mechanische Feststellbremse		
Fahrersitz	GFK-Ergo-Schalensitz; individuell in Neigung, Höhe u. Position einstellbar Incl. Komfort-Auflage (abnehmbar & waschbar bei 30°)		2 Passagiersitze; s. Fahrersitz 2 Kindersitze mit Halterung
Felgen	20" (406) Alu-Hohlkammer, mit Niro-Speichen Hinterräder incl. Laufrad-Abdeckung, schwarz, für Werbe-Anbringung		
Kette	SRAM PC mit „Power-Link“; geführt in extrem verschleißfesten Tekalan-Hosenschutzrohren		
Kurbelsatz	Aluminium mit Kettenschutz; Kettenblätter austauschbar; Lochkreis: 130mm		2. Antriebsmodul hinten links
Lenkung	Aluminium, Hornposition; vielfältig individuell justierbar		
Naben	Antriebsräder: Aluminium Scheibenbrems-Naben; bzw. entsprechend jeweiliger Getriebenabe Hinterrad rechts: SRAM bzw. Shimano Nabendynamo mit Scheibenbrems-Aufnahme		E-Zusatzantrieb hinten links
Pedale	ATB, Aluminium, gedichtet		Systempedal & Spezialpedale
Schalter	Drehgriff-Schalter		
Schaltung	Ketten- oder Nabenschaltung gem. Bestellung		
Sonstiges	Lieferung incl. Schutzblechset, Heckladefläche, Beleuchtung, StVO-Zubehör sowie Aufnahme für handelsübliche Anhänger-Kupplungssysteme		Div. Service-/Verkaufsmodule und Promotion-Optionen

Ausstattungsänderungen vorbehalten.

### Technische Daten Trimobil

		Bemerkung
Radgröße VR & HR	20" (406)	...praktisch, verwindungssteif & kompakt
Gesamtlänge	200 bis 245 cm	...kürzer als ein herkömmliches Tandem
Gesamtbreite	95 cm	...und damit zugelassen auf Radwegen
Gesamthöhe	110 bis 180 cm	...je nach Sitzeinstellung und Anbaumodulen
Höhe o. Sitz	80 cm	...rollt problemlos in einen Van
Park-/Abstellfläche, aufgestellt	120 x 100 cm	...minimaler Platzbedarf beim „Parken“
Transportmaße, geteilt*	150 x 95 x 55 cm	...einzigartig kompakt und transportfähig
Sitzhöhe	60 bis 65 cm (Fahrer)   55 bis 60 cm (Passagiere)	...je nach individueller Einstellung
Sitzneigung	39° bis 55°	...individuell ergonomisch einstellbar
Tretlagerhöhe	70 cm (Fahrer)   35 cm (Passagier/Stoker)	sog. „Tretlagerüberhöhung“ s. Sitzhöhe
Gesamtgewicht	ab 39 kg	Basismodell
Zuladung (gesamt incl. Fahrer)	max. 300 kg	Passagiere max. je 100 kg
Ladeflächenabmessung	Heck: 60 x 60 cm	Front: re. & li. 80x32cm
Ladeflächenabmessung		Ladeflächen optional, je nach Einsatzzweck
Körpergrößen	1,55 m bis 2,05 m (Fahrer)   1,35 bis 1,95 m (Passagiere)	Tretlageranpassung erforderlich
Kindersitze & Halterung	Max. 4; Zugelassen bis jeweils 22 kg	Montage handelsüblicher Fahrradanhänger

Ca.-Angaben; variieren unter anderem je nach individuellen Ausstattungsoptionen und Einstellmaßen. \*Transportmaße: Vorderrahmen und Sitzmodule aufliegend.